

COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA
INFORMATICA - COMANDOS PARA EDITAR EN HTML

ETIQUETA DE APERTURA	ETIQUETA DE CIERRE	FUNCION
<HTML>	</HTML>	Para iniciar terminar el código para la página
<HEAD>	</HEAD>	Para establece la cabecera de la página
<TITLE>	</TITLE>	Parte la cabecera para el titulo de la página
<BODY>	</BODY>	Cuerpo de la página donde aparece lo que vemos
 		Inicia un nuevo párrafo sin dejar línea en blanco
<P>	</P>	Inicia un nuevo párrafo dejando línea en blanco
<P Align=right>	</P>	Align es un atributo para la alineación de párrafos <p> a la derecha, centro, izquierda y justificado
<P Align=center>	</P>	
<P Align=left>	</P>	
<P Align=justify>	</P>	
		Estilo en negrita para el texto
<I>	</I>	Estilo en cursiva para el texto
<U>	</U>	Estilo en subrayado para el texto
<S>	</S>	Estilo en tachado para el texto
[]	Estilo en superíndice para el texto
_		Estilo en subíndices para el texto
<CENTER>	</CENTER>	Centra imágenes, texto y tablas
<H1>...<H6>	</H1>...</H6>	Estilo en encabezado para el texto
		Color para la letra, es atributo de Font, se escribe el color en inglés
		Tamaño para la letra, es atributo de Font, se escribe un número de 1 a 7
		Tipo de letra, es atributo de Font, se escribe el nombre de la letra
		Una sola etiqueta Font combinando todos sus atributos
<TABLE Height=número para la altura Width= número para la anchura Border= número para el grosor del borde (0 no coloca línea de borde en la tabla) Bordercolor=nombre del color para el borde > Cellspacing=número, espacio entre celdas Cellpadding= número, espacio entre la celda y su contenido Align= left, right, center>	</TABLE>	Define la inserción de una tabla tiene atributos para el alto, ancho, borde, color de borde y color o imagen de fondo. <ul style="list-style-type: none"> • Align atributo en una tabla para alinear horizontalmente centro, izquierda, derecha, justificado. • Valign atributo en una tabla para alinear verticalmente Bottom, Center, Top
<TR>	</TR>	Inserta Filas en una tabla
<TD>	</TD>	Inserta Columnas en una tabla
<td Rowspan=número de filas>	</td>	Combina filas dentro de una tabla
<td Colspan= número de columnas>	</td>	Combina columnas dentro de una tabla

<TH>	</TH>	Inserta texto de titulo en una tabla
		Inserta una imagen en la página desde la ubicación donde se encuentra, el atributo Align se define con Right o Left y para el texto Middle, Bottom o Top. El atributo Alt es el texto que sale cuando coloques el puntero sobre la imagen
		Crea un enlace o vinculo por medio de texto o imagen, importante definir la ruta de la ubicación del archivo o página a vincular
		Crea una marca o punto de enlace dentro del mismo archivo.
		Crea un enlace o vinculo hacia una marca o punto dentro del mismo archivo.
		Crea un enlace o vinculo por medio de texto o imagen hacia un punto específico de otro archivo.
<Marquee Direction="left o right" Scrolldelay="número para la velocidad" Bgcolor="color" Width="ancho" Scrollamount="número de pixels para el avance" behavior="Scroll, Slide o Alternate" Loop="número de veces que aparece">	</Marquee>	Efecto de Marquesina sirve para texto o imágenes, posee atributos para definir la dirección de desplazamiento, velocidad, color de fondo, ancho, salto en el avance, efecto de desplazamiento. Para el atributo Width se puede utilizar el valor en porcentaje respecto a la página por ejemplo, el 25% del ancho de la página
Background=archivo de fondo Bgsound="archivo de sonido"		Atributo de etiquetas para colocar archivos de imagen o sonido de fondo
Bgcolor=color de fondo		Atributo de etiquetas para colorear el fondo
<HR width=# Color=# Align=left-center-right Size=# Noshade>		Línea de separación para fines decorativos o estilo del diseño.

Notas importantes:

- 🖨 El principio es entender que lo que se quiere afectar en formato debe quedar en medio de etiquetas que abren y etiquetas que cierran Ej. Bogotá ésta palabra saldrá en negrita.
- 🖨 Las etiquetas poseen atributos que vienen siendo características especiales extras, pero que **no** se incluyen dentro de la etiqueta de cierre Ej. <p align=center>C.S.R.L.</p>, align es el atributo de <p>.
- 🖨 El nombre del archivo editado en bloc de notas (código) debe tener un nombre con extensión HTML o HTM (punto sin espacio en medio) Ej. MI WEB.HTML
- 🖨 Lo que se elabora en el código se observa dentro del explorador de Internet, hay que guardar cada cambio que se realice en Bloc de notas y se actualiza en Internet Explorer.
- 🖨 El lenguaje está diseñado para la utilización de comandos de abreviaturas o palabras en inglés por lo tanto cuidar la escritura de las palabras ya sea en etiquetas, atributos y nombre de estos.
- 🖨 La ruta de la ubicación de los archivos para vincular o insertar debe ser exacta y los archivos deben tener su correspondiente extensión (.GIF, .JEPG, .MID) de lo contrario marca un error. Ej.

- 🖨 .
- 🖨 .
- 🖨 .
- 🖨 .
- 🖨 .
- 🖨 .

Profesor Sergio A. Canales Q.

